



KALOS

Oprawa zaprojektowana do oświetlania ciągów komunikacyjnych.

Top-pole luminaire designed for illuminating passageways.

Top-Leuchten, die zur Beleuchtung von Verkehrsbänden bestimmt ist.

Zastosowanie

*Application
Anwendung*

Zewnętrzne
*Outdoor
Außenanwendung*

Sposób montażu

*Method of mounting
Montagenmethode*

Na słupie (60 mm)
*Post-top (60 mm)
Für die Mastaufsatz (60 mm)*

Wykonanie

*Design
Design*

Malowane aluminium
*Painted aluminium
Angestrichenes Aluminium*

Szczegóły

*Details
Einzelheiten*

Kolor czarny w standardzie
*Black-coloured as a standard
Schwarz-Farbe im Standard*


CRI

>70

Dostępne opcje







*Other
Andere*

Dowolny kolor RAL, 1-10V, DALI, CRI 80
*Any RAL colour, 1-10V, DALI, CRI 80
Beliebige RAL-Farbe, 1-10V, DALI, CRI 80*



WAGA
WEIGHT / GEWICHT 8 kg

OPTYKA *OPTICS / OPTIK*



TYP *TYPE / TYP*

KALOS	13 W	1725 lm
	20 W	2435 lm
	26 W	3430 lm
	39 W	4830 lm
	52 W	6080 lm
	58 W	7195 lm
	78 W	9030 lm

TEMPERATURA BARWOWA *COLOUR TEMPERATURE / FARBTEMPERATUR*

3000 K
4000 K

OPTYKA *OPTICS / OPTIK*

RS-01
R&B
ST-01
LA-01
ME-01
LT-06

PRZYKŁADOWA KONFIGURACJA OPRAWY OŚWIETLENIOWEJ *SAMPLE LUMINAIRE CONFIGURATION / BEISPIELHAFT LEUCHTENKONFIGURATION*

KALOS 26W

4000 K

RS-01