




# ORRIS

Oprawa zaprojektowana do oświetlania ciągów komunikacyjnych.

*Top-pole luminaire designed for illuminating passageways.*

*Top-Leuchten, die zur Beleuchtung von Verkehrsbänden bestimmt ist.*



## Zastosowanie

Application  
Anwendung

Zewnętrzne  
Outdoor  
Außenanwendung

## Sposób montażu

Method of mounting  
Montagemethode

Na słupie (40-60 mm)  
Post-top (40-60 mm)  
Für die Mastaufsatz (40-60 mm)

## Wykonanie

Design  
Design

Malowane aluminium  
Painted aluminium  
Angestrichenes Aluminium

## Szczegóły

Details  
Einzelheiten

RAL9005

## CRI


>70

## Dostępne opcje


Other  
Andere

Dowolny kolor RAL, CRI>80, CRI>90 1-10V, DALI, złącze Zhaga, 2200 K  
Any RAL colour, CRI>80, CRI>90 1-10V, DALI, Zhaga socket, 2200 K  
Beliebige RAL-Farbe, CRI>80, CRI>90 1-10V, DALI, Zhaga entwickelt, 2200 K


## OPTYKA OPTICS / OPTIK




L01




L02




L04



L22



L10



L20

TYP TYPE / TYP	TEMPERATURA BARWOWA COLOUR TEMPERATURE / FARBTEMPERATUR	OPTYKA OPTICS / OPTIK
ORRIS 15 W 1680 lm	3000 K	L01
25 W 2960 lm	4000 K	L02
35 W 4365 lm		L04
40 W 5100 lm		L10
50 W 6235 lm		L20
60 W 7320 lm		L22
75 W 8920 lm		

PRZYKŁADOWA KONFIGURACJA OPRAWY OŚWIETLENIOWEJ  
SAMPLE LUMINAIRE CONFIGURATION / BEISPIELHAFT LEUCHTENKONFIGURATION

ORRIS 35W

3000 K

L20