




STORK LITTLE SISTER

Oprawa zaprojektowana do oświetlania ulic oraz parkingów.

Top-pole luminaire designed for illuminating streets and parking lots.

Top-Leuchten, die für Bereiche des Straßen und Parkplätze entworfen wurden.



WAGA
WEIGHT /GEWIGHT 3,5 - 4,2 kg

Zastosowanie

Application
Anwendung

Zewnętrzne
Outdoor
Außenanwendung

Sposób montażu

Method of mounting
Montagemethode

Na słupie lub wysięgniku (40-60 mm)
Post-top or side-entry (40-60 mm)
Für die Mastaufsatz und Mastansatzmontage (40-60 mm)

Wykonanie

Design
Design

Malowane aluminium
Painted aluminium
Angestrichenes Aluminium

Szczegóły

Details
Einzelheiten

Kolor grafitowy w standardzie
Graphite-coloured as a standard
Graphit-Farbe im Standard

CRI


>70

Dostępne opcje


Other
Andere

Dowolny kolor RAL, CRI>80, 2700 K, 5000 K, 5700 K, 1-10 V, DALI, Zhaga
Any RAL colour, CRI>80, 2700 K, 5000 K, 5700 K, 1-10 V, DALI, Zhaga socket
Beliebige RAL-Farbe, CRI>80, 2700 K, 5000 K, 5700 K, 1-10 V, DALI, Zhaga entwickelt


OPTYKA OPTICS / OPTIK




L01




L04




L05




L22




L63




V01



V04



V57



V20

TYP TYPE / TYP	TEMPERATURA BARWOWA COLOUR TEMPERATURE / FARBTEMPERATUR	OPTYKA OPTICS / OPTIK
STORK LITTLE SISTER 11 W 1250 lm	3000 K	L01
15 W 1900 lm	4000 K	L04
25 W 3500 lm		L05
39 W 5300 lm		L22
50 W 7100 lm		L63
80 W 10500 lm		V01
		V04
		V57
		V20

PRZYKŁADOWA KONFIGURACJA OPRAWY OŚWIELENIOWEJ

SAMPLE LUMINAIRE CONFIGURATION / BEISPIELHAFT LEUCHTENKONFIGURATION

STORK LITTLE SISTER 39 W

3000 K

L05