

DRAGONFLY



IP66

IK10

230V
50Hz




RoHS

Słupek oświetleniowy przeznaczony do oświetlenia ieleni oraz obiektów małej architektury.

Lighting post designed to illuminate green areas and small architecture objects..

Lichtmast zur Beleuchtung von Grünflächen und klein architektonischen Objekten.



Zastosowanie

*Application
Anwendung*

Zewnętrzne
*Outdoor
Außenanwendung*

Sposób montażu

*Method of mounting
Montagenmethode*

Do podłoża (fundament)
*To the ground (foundation)
Terrerstrich (Fundament)*

Wykonanie

*Design
Design*

Malowane aluminium
*Painted aluminium
Angestrichenes Aluminium*

Szczegóły

*Details
Einzelheiten*

Kolor grafitowy w standardzie
*Graphite-coloured as a standard
Graphit-Farbe im Standard*

CRI






min. 80

Dostępne opcje

*Other
Andere*

Dowolny kolor RAL, CRI>90, słupek cylindryczny
*Any RAL colour, CRI>90, cylindrical post
Beliebige RAL-Farbe, CRI>90, zylindrischer Pfosten*

OPTYKA OPTICS / OPTIK



TYP TYPE / TYP

2 LED - 6 W DRAGONFLY

TEMPERATURA BARWOWA COLOUR TEMPERATURE / FARBTEMPERATUR

3000 K

4000 K

OPTYKA OPTICS / OPTIK

7,5°

15°

25°

45°

10x41°

PRZYKŁADOWA KONFIGURACJA OPRAWY OŚWIETLENIOWEJ SAMPLE LUMINAIRE CONFIGURATION / BEISPIELHAFTE LEUCHTENKONFIGURATION

DRAGONFLY

3000 K

15°

