

HORNET 2



IP66

IK10

230V
50Hz



RoHS

Słupek oświetleniowy przeznaczony do oświetlenia ciągów komunikacyjnych.

Lighting pole designed for illuminating passageways.

Lichtleiste, die zur Beleuchtung von Verkehrsbänden bestimmt ist.

Zastosowanie

Application
Anwendung

Zewnętrzne

Outdoor

Außenanwendung

Sposób montażu

Method of mounting
Montagemethode

Do podłoża (fundament)

To the ground (foundation)

Terrstrich (Fundament)

Wykonanie

Design
Design

Malowane aluminium

Painted aluminium

Angestrichenes Aluminium

Szczegóły

Details
Einzelheiten

Kolor grafitowy w standardzie

Graphite-coloured as a standard

Graphit-Farbe im Standard

CRI

>70

Dostępne opcje

Other
Andere


Dowolny kolor RAL, CRI>80

Any RAL colour, CRI>80,


Beliebige RAL-Farbe, CRI>80



OPTYKA OPTICS / OPTIK



SY



ASY

TYP TYPE / TYP

4 LED - 9 W

HORNET 2

TEMPERATURA BARWOWA COLOUR TEMPERATURE / FARBTEMPERATUR

3000 K

4000 K

OPTYKA OPTICS / OPTIK

SY

ASY

PRZYKŁADOWA KONFIGURACJA OPRAWY OŚWIETLENIOWEJ SAMPLE LUMINAIRE CONFIGURATION / BEISPIELHAFT LEUCHTENKONFIGURATION

HORNET 2

4000 K

SY

